


GRUPPO DI APPARTENZA	TIPOLOGIA MEZZO	NUMERO	CANONE MENSILE (cadauno)	TOTALE CANONE MENSILE
7	 Autocarro con Ragno	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00

**ANALISI COSTO UNITARIO**

DETTAGLIO VOCI DI COSTO CHE CONCORRONO A DETERMINARE IL COSTO COMPLESSIVO DEL NOLEGGIO FULL SERVICE

PREZZO DI ACQUISTO	PIANO DI AMMORTAMENTO (METODO ALLA FRANCESE INTERESSI 4% - costo complessivo capitale+interessi)*	COSTI DI ISTRUTTORIA PRATICA (1% DEL COSTO)	SPESA INCASSO PIANO DI AMMORTAMENTO (10 EURO/CANONE - PER 60 MESI)	ASSICURAZIONE RCT/INCENDIO/FURTO/DANNI AMBIENTALI (PREMIO ANNUALE x 5 ANNI)	TASSA CIRCOLAZIONE (COSTO ANNUALE x 5 ANNI)	IMMATRICOLAZIONE (SPESA)	SPESA DI TRASPORTO SINO AL CANTIERE	SOSTITUZIONE PNEUMATICI (N.1 CAMBIO ANNUALE x 5 ANNI)	MANUTENZIONE ORDINARIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
€ 45.000,00	€ 49.724,61	€ 450,00	€ 6.000,00	€ 14.000,00	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 6.000,00	€ 11.250,00	€ 3.600,00
*rif piano di ammortamento										
SPESA GENERALI - 10%	€ 9.352,46									
UTILI DI IMPRESA - 15%	€ 15.431,56									
			<b>TOTALE COSTI COMPRESI SPESA GENERALI E I CANONE MENSILE (COSTI COMPLESSIVI/60 RATE)</b>							
			<b>€ 118.308,63</b>	<b>€ 1.971,81</b>						
Modalità di Restituzione: <b>60 rate mensili</b>				<b>VALORE ARROTONDATO DEL CANONE MENSILE</b>						
Importo di ogni singola Rata: <b>€ 828,74</b>				<b>€ 2.000,00</b>						
Interessi complessivi calcolati: <b>€ 4.724,61</b>										
Importo totale da restituire (capitale + interessi): <b>€ 49.724,61</b>										
Incidenza % degli interessi sull'importo del finanziamento: <b>10,60%</b>										

**DETTAGLIO CARATTERISTICHE MEZZO D'OPERA**

TELAIO	Allestimento
Alimentazione: gasolio	Cassone fisso posteriore
Cilindrata non inferiore 2500 cc	sponde laterali in alluminio apribili
Passo compres tra 2500 e 3000 mm	Altezza sponde non inferiore a 1400 mm
Euro 6	Sponda caricatrice con portata minima Kg 500
PTT Max 35 q.li (guida con patente cat. B)	Pianale in lega di alluminio
Porta utile legale non inferiore a 500 Kg	Movimentazione quattro cilindri retrattile
Cambio Manuale	Comandi a pedale su pedana e con telecomando
Presca di forza al cambio	Sicurezza avvisatore acustico sponda fuori posto,
Cabina ribaltabile 2 posti più conducente	blocco accensione automezco con pedana fuori posto
Guida a sinistra	valvole di blocco su cilindri
Freni a disco anteriori e posteriori	Ragno
	Costruita con materiale ad alto margine di snervamento
	Sbraccio max non inferiore a mt 3,50
	portata in punta non inferiore a kg 400
	Sistema anti schiacciamento sul cilindro di sollevamento
	Sistema di sicurezza controllo di carico automatico
	Stabilizzatori con estensione, rotazione e discesa idraulica
	Scalaletta di salita a norma
	Conforme alle norme comunitarie