


GRUPPO DI APPARTENZA	TIPOLOGIA MEZZO	NUMERO	CANONE MENSILE (cadauno)	TOTALE CANONE MENSILE
3		2	€ 5.100,00	€ 10.200,00

ANALISI COSTO UNITARIO

DETTAGLIO VOCI DI COSTO CHE CONCORRONO A DETERMINARE IL COSTO COMPLESSIVO DEL NOLEGGIO FULL SERVICE

PREZZO DI ACQUISTO	PIANO DI AMMORTAMENTO (METODO ALLA FRANCESE INTERESSI 4% - costo complessivo capitale+interessi)*	COSTI DI ISTRUTTORIA PRATICA (1% DEL COSTO)	SPESA INCASSO PIANO DI AMMORTAMENTO (10 EURO/CANONE - PER 60 MESI)	ASSICURAZIONE RCT/INCENDIO/FURTO/DANNI AMBIENTALI (PREMIO ANNUALE x 5 ANNI)	TASSA CIRCOLAZIONE (COSTO ANNUALE x 5 ANNI)	IMMATRICOLAZIONE (SPESA)	SPESA DI TRASPORTO SINO AL CANTIERE	SOSTITUZIONE PNEUMATICI (N.1 CAMBIO ANNUALE x 5 ANNI)	MANUTENZIONE ORDINARIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA		
€ 135.000,00	€ 149.173,83	€ 1.350,00	€ 6.000,00	€ 25.000,00	€ 1.750,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 12.500,00	€ 33.750,00	€ 10.800,00		
*rif piano di ammortamento												
SPESA GENERALI - 10%	€ 24.432,38									COSTO TOTALE (ANNI 5)	€ 244.323,83	
UTILI DI IMPRESA - 15%	€ 40.313,43											
			TOTALE COSTI COMPRESI SPESA GENERALI E CANONE MENSILE (COSTI COMPLESSIVI/60 RATE)									
			€ 309.069,64		€ 5.151,16							
Modalità di Restituzione: 60 rate mensili												
Importo di ogni singola Rata: € 2.486,23												
Interessi complessivi calcolati: € 14.173,83												
Importo totale da restituire (capitale + interessi): € 149.173,83												
Incidenza % degli interessi sull'importo del finanziamento: 10,80%												
			VALORE ARROTONDATO DEL CANONE MENSILE									
			€ 5.100,00									

DETTAGLIO CARATTERISTICHE MEZZO D'OPERA

Telaio	Allestimento
Alimentazione gasolio	Volume: 25 metri cubi.
Potenza minima 310 CV	Volume bocca di carico : non inferiore a 2 mc
Passo compreso tra 4150 e 4350 mm	Dispositivo di compattazione monopala articolata
Assi 3	Dispositivo di compattazione con movimentazione: singola, sincronizzata con avc, manuale, automatico continuo.
Terzo asse autosterzante	Voltabidoni con attacco a pettine per bidoni carrellati da 120, 240 e 360 litri;
Euro 6	Voltabidoni con attacco DIN 1100;
Ptt minima 260 Qli	Idoneo per il trasporto di rifiuti da parte di autoveicoli satellite.
Porta utile legale non inferiore a 10.000 Kg	Inserimento presa di forza a comando elettrico con azionamento frizione
Cambio manuale	Pedane posteriori omologate
Presa di forza al cambio	Spondina posteriore apribile
Cabina ribaltabile 2 posti + conducente	Telecamera posteriore
Guida a sinistra	Porta pala e scopa
Freni a disco sui tre assi	
Freno stazionamento pneumatico	
Tubo gas di Scarico verticale	