


GRUPPO DI APPARTENZA	TIPOLOGIA MEZZO	NUMERO	CANONE MENSILE (cadauno)	TOTALE CANONE MENSILE
3	 Compattatore 2 assi (8t - 15 mc)	3	€ 4.500,00	€ 13.500,00

#### ANALISI COSTO UNITARIO

##### DETTAGLIO VOCI DI COSTO CHE CONCORRONO A DETERMINARE IL COSTO COMPLESSIVO DEL NOLEGGIO FULL SERVICE

PREZZO DI ACQUISTO	PIANO DI AMMORTAMENTO (METODO ALLA FRANCESE INTERESSI 4% - costo complessivo capitale+interessi)*	COSTI DI ISTRUTTORIA PRATICA (1% DEL COSTO)	SPESA INCASSO PIANO DI AMMORTAMENTO (10 EURO/CANONE - PER 60 MESI)	ASSICURAZIONE RCT/INCENDIO/FURTO/DANNI AMBIENTALI (PREMIO ANNUALE x 5 ANNI)	TASSA CIRCOLAZIONE (COSTO ANNUALE x 5 ANNI)	IMMATRICOLAZIONE (SPESE)	SPESE DI TRASPORTO SINO AL CANTIERE	SOSTITUZIONE PNEUMATICI (N.1 CAMBIO ANNUALE x 5 ANNI)	MANUTENZIONE ORDINARIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
€ 125.000,00	€ 138.123,92	€ 1.250,00	€ 6.000,00	€ 20.000,00	€ 1.250,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 11.500,00	€ 25.000,00	€ 8.750,00	
*rif piano di ammortamento											
SPESE GENERALI - 10%	€ 21.587,39									COSTO TOTALE (ANNI 5)	<b>€ 215.873,92</b>
UTILI DI IMPRESA - 15%	€ 35.619,20										
			TOTALE COSTI COMPRESI SPESE GENERALI E I CANONE MENSILE (COSTI COMPLESSIVI/60 RATE)								
			<b>€ 273.080,51</b>		<b>€ 4.551,34</b>						
Modalità di Restituzione: <b>60 rate mensili</b>				VALORE ARROTONDATO DEL CANONE MENSILE							
Importo di ogni singola Rata: <b>€ 2.302,07</b>				<b>€ 4.500,00</b>							
Interessi complessivi calcolati: <b>€ 13.123,92</b>											
Importo totale da restituire (capitale + interessi): <b>€ 138.123,92</b>											
Incidenza % degli interessi sull'importo del finanziamento: <b>10,80%</b>											

#### DETTAGLIO CARATTERISTICHE MEZZO D'OPERA

Telaio	Allestimento
Alimentazione gasolio	Volume: 15 metri cubi.
Potenza ca. 250 CV	Volume bocca di carico : non inferiore a 1,5 mc
Passo compreso tra 3500 e 3700 mm	Dispositivo di compattazione monopala articolata
Assi 2	Dispositivo di compattazione con movimentazione: singola, sincronizzata con avc, manuale, automatico continuo.
Euro 6	Voltabidoni con attacco a pettine per bidoni carrellati da 120, 240 e 360 litri;
Ptt circa 180 Qli	Voltabidoni con attacco DIN 1100;
Porta utile legale non inferiore a 6.000 Kg	Idoneo per il trasporto di rifiuti da parte di autoveicoli satellite.
Cambio manuale	Inserimento presa di forza a comando elettrico con azionamento frizione
Presa di forza al cambio	Pedane posteriori omologate
Cabina ribaltabile 2 posti + conducente	Spandina posteriore apribile
Guida a sinistra	Telecamera posteriore
Freni a disco	Porta pala e scopa
Freno stazionamento pneumatico	
Tube gas di Scarico verticale	