


GRUPPO DI APPARTENZA	TIPOLOGIA MEZZO	NUMERO	CANONE MENSILE (cadauno)	TOTALE CANONE MENSILE
4	 Spazzatrice aspirante compatta (5 mc)	2	€ 5.100,00	€ 10.200,00

ANALISI COSTO UNITARIO

DETTAGLIO VOCI DI COSTO CHE CONCORRONO A DETERMINARE IL COSTO COMPLESSIVO DEL NOLEGGIO FULL SERVICE

PREZZO DI ACQUISTO	PIANO DI AMMORTAMENTO (METODO ALLA FRANCESE INTERESSI 4% - costo complessivo capitale+interessi)*	COSTI DI ISTRUTTORIA PRATICA (1% DEL COSTO)	SPESE INCASSO PIANO DI AMMORTAMENTO (10 EURO/CANONE - PER 60 MESI)	ASSICURAZIONE RCT/INCENDIO/FURTO/DANNI AMBIENTALI (PREMIO ANNUALE x 5 ANNI)	TASSA CIRCOLAZIONE (COSTO ANNUALE x 5 ANNI)	IMMATRICOLAZIONE (SPESE)	SPESE DI TRASPORTO SINO AL CANTIERE	SOSTITUZIONE PNEUMATICI (N.1 CAMBIO ANNUALE x 5 ANNI)	MANUTENZIONE ORDINARIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
€ 135.000,00	€ 149.173,83	€ 1.350,00	€ 6.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 13.500,00	€ 33.750,00	€ 10.800,00
*rif piano di ammortamento										
SPESE GENERALI - 10% € 24.307,38										
UTILI DI IMPRESA - 15% € 40.107,18										
TOTALE COSTI COMPRESI SPESE GENERALI E I CANONE MENSILE (COSTI COMPLESSIVI/60 RATE)										
€ 307.488,39 € 5.124,81										
Modalità di Restituzione: 60 rate mensili										
Importo di ogni singola Rata: € 2.486,23										
Interessi complessivi calcolati: € 14.173,83										
Importo totale da restituire (capitale + interessi): € 149.173,83										
Incidenza % degli interessi sull'importo del finanziamento: 10,50%										
VALORE ARROTONDATO DEL CANONE MENSILE € 5.100,00										

DETTAGLIO CARATTERISTICHE MEZZO D'OPERA

- Contenitore rifiuti minimo da 4 mc
- Scarico in quota per ribaltamento a 1.600 mm in posizione piana
- Tubo di aspirazione con diametro minimo 250 mm in gomma con spirale in acciaio, senza gomiti
- Guida a dx
- Quattro freni a disco
- Quattro ruote sterzanti
- Contenitore acqua minimo 850 lt
- Bocca di aspirazione posta tra anteriormente rispetto l'asse anteriore
- 2 spazzole anteriori più terza spazzola brandeggiante da dx a sx
- Gruppo spazzante traslabile da dx a sx di 500 mm minimo
- Fascia spazzante di 2300 mm con due spazzole e 3.000 mm con terza spazzola
- Passo compreso tra 2200 - 2500 mm
- Portata utile minimo 4.500 kg
- Motore minimo 115 kW rispondente alle normative Euro 6
- Sedile operatore ammortizzato pneumaticamente
- Turbina di aspirazione ad alto rendimento posta orizzontalmente sul contenitore rifiuti
- Griglia interno cassa basculante,
- Joystick comando gruppo spazzante posto sulla portiera dx